

X-BALANCER



现场动平衡仪

VMI 国际已经研发了无线 X-Balancer，这是多年来关于动平衡的最振奋人心的消息。使用安全，在平衡校正时操作人员不需要靠近噪音以及恶劣的环境，可以站在距离机器 20 米以外操作。使用市场上最安全的设备 不再需要冒任何风险。好产品无惧对比！

- 简单易用，这款手持产品涵盖了所有必要的知识
- 适用于所有旋转机械设备例如泵，风机，磨机，切割机，鼓风机等
- 可以按照 ISO 1940 标准进行动平衡校正
- 价格容易接受，最佳性价比产品
- 可以校正一个或者两个平面
- 能直接更改测量单位
- 每一个平衡工作都能保存在机库
- 固定位置的配重可拆分加到不同位置



- 工具库可以提供测量工具补偿
- 可测量动平衡前后的频谱，并可以把频谱图导入平衡报告里
- 电池续航长达 12 小时
- X-balancer 配有动平衡校正用到的所有必须的线材以及传感器
- 软件支持所有的标准转子，使得平衡校正实施起来更简单
- X-balancer 得到世界上几乎所有国家的通讯认证
- 动平衡结果可以轻松导出报告
- 一年质保

X-BALANCER



X-BALANCER技术数据

输入	
振动 -单通道或双通道, ISO 1940, 固定位置	适用于 加速度传感器, 速度传感器或非接触式位移传感器
PC 通讯	蓝牙或者USB/RS232传输线
精确度	
Vibration	< 1% or ± 0.5 mV RMS
Angle	<1% or $\pm 1^\circ$
Speed	<0.1% or ± 1 RPM
传感器供电	
位移传感器	+24V, 调节, 最大 150 mA
加速度传感器	2.4 mA@ 最大 24V
转速计	24V 光电式回归反射型
LED 指示	
绿色 LED	电源 开启
红色 LED	电池电量低
蓝色LED	电池正在充电
黄色 LED	转速计信号
PC 软件	软件-可在Windows XP, 7, 8.1和10环境下运行
AC/DC 适配器 (充电器)	100-240V AC / 5V 3A DC
电池	3,7V 6800 mAh 锂离子
尺寸 (W x H x D)	230 x 50 x 170 mm
重量	仪器 0,6 kg
	8" 平板 0,4 kg

联系人: 王国香

电话: 18915740982